

Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:






390q 29K100r Z2351 C

auf Anfrage

RHOMBUS



Technische Daten

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser |  | 100 mm |
| Laufflächenbreite |  | 30 mm |
| Bauhöhe |  | 133 mm |
| Ausladung |  | 42 mm |
| Tragkraft |  | 100 kg |

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanikauch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>