



WORLDWIDE NO.1

INSTITUTIONAL



Institutional

Serie PE 40-120 kg

Lenk- und Bockgabel in verzinktem Stahlblech
Polypropylen gleitlager Räder mit grauer
thermoplastischer Gummi Reifen (85° Shore A)
mit verzinktem Stahlblech Fadenschutz
Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Serie PU 100 kg

Lenk- und Bockgabel in verzinktem Stahlblech
Doppelt Polypropylen gleitlager Räder mit grauer
Polyurethan Bereifung (70° Shore D)
Temperaturbereich -20°C bis +80°C

SERIE PE											
Rad breite	Laufflächen- breite	Befestigungs- platten ausenmasse	Lochabstand	Loch Durchmesser	Bauhöhe incl. Radl	Ausladung	Schwenk radius	Rückenloch	Trag- fähigkeit	Gewicht	Type Bezeichnung
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
Lenkgabel mit Befestigungsplatte											
50	20	60x60	48/38x48/38	6,3	69,5	24			40	0,18	JDPE 0501 1001
75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	100	28			60	0,33	JDPE 0751 1001
100	27	76x76	60/50x60/50	8,5	134	37			90	0,52	JDPE 1001 1001
125	27	76x76	60/50x60/50	8,5	157	45			120	0,64	JDPE 1251 1001
Gebremste Lenkgabel mit Befestigungsplatte											
50	20	60x60	48/38x48/38	6,3	69,5	16	75		40	0,22	BDPE 0501 1001
75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	100	32	85		60	0,36	BDPE 0751 1001
100	27	76x76	60/50x60/50	8,5	134	35	102		90	0,61	BDPE 1001 1001
125	27	76x76	60/50x60/50	8,5	157	41	102		120	0,73	BDPE 1251 1001
Bockgabel											
50	20	60x60	48/38x48/38	6,3	69,5				40	0,12	FDPE 0501 1001
75	25	60x60	48/38x48/38	6,3	100				60	0,22	FDPE 0751 1001
100	27	76x76	60/50x60/50	8,5	134				90	0,42	FDPE 1001 1001
125	27	76x76	60/50x60/50	8,5	157				120	0,51	FDPE 1251 1001
Lenkgabel mit Rückenloch											
50	20				68	24		10,5	40	0,14	JDPE 0505 1001
75	25				98	28		10,5	60	0,27	JDPE 0755 1001
100	27				131,5	37		12,5	90	0,46	JDPE 1005 1001
125	27				154,5	45		12,5	120	0,57	JDPE 1255 1001
Gebremste Lenkgabel mit Rückenloch											
50	20				68	16	75	10,5	40	0,17	BDPE 0505 1001
75	25				98	32	85	10,5	60	0,32	BDPE 0755 1001
100	27				131,5	35	102	12,5	90	0,56	BDPE 1005 1001
125	27				154,5	41	102	12,5	120	0,67	BDPE 1255 1001
SERIE PU											
Lenkgabel mit Befestigungsplatte											
50	18	60x60	48/38x48/38	6,3	71	32			100	0,25	JDPU 0501 1000 TWIN
Gebremste Lenkgabel mit Befestigungsplatte											
50	18	60x60	48/38x48/38	6,3	71	28	83		100	0,30	BDPU 0501 1000 TWIN
Lenkgabel mit Rückenloch											
50	18				71	32		10,5	100	0,21	JDPU 0505 1000 TWIN
Gebremste Lenkgabel mit Rückenloch											
50	18				71	28	83	10,5	100	0,26	BDPU 0505 1000 TWIN



RHOMBUS Rollen Holding-GmbH

Industriestraße 8
42499 Hückeswagen
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)2192 9368-0
Fax +49 (0)2192 9368-477
E-mail info@rhombus-rollen.com
Internet www.rhombus-rollen.com



BESUCHE UNSERE WEBSITE FÜR MEHR INFORMATIONEN

Händler

INDUSTRIAL SOLUTIONS



WORLDWIDE NO. 1