



Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

367h 29K200r ZPF



Technische Daten

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| Durchmesser |  | 200 mm |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm |
| Bauhöhe |  | 241 mm |
| Ausladung |  | 61 mm |
| Plattengröße |  | 95x70 mm |
| Schraublochdurchmesser |  | 9 mm |
| Schraublochentfernung |  | 75x45/72x52 mm |
| Tragkraft |  | 120 kg |

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse

verzinkt-passiviert

Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring

auch mit Platte PD (77x67 mm) und Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z622 (28x45 mm)



Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden
möglich!>>