Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

# M19QZ-UF2K125
# (398q 29K125v K985NP PRIMACY)



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Laufflächenbreite | | 32 mm |
| Bauhöhe | | 158 mm |
| Ausladung | | 40 mm |
| Zapfen | | 32x50 (30°) mm |
| Schwenkradius | | 103 mm |
| Tragkraft | | 150 kg |

## Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com