# Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

# BTAU 1603 6440



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 160 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Nabenlänge | | 62 mm |
| Bauhöhe | | 193 mm |
| Ausladung | | 53 mm |
| Plattengröße | | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75/80 mm |
| Schwenkradius | | 160 mm |
| Tragkraft | | 500 kg |
| Gewicht | | 2.8 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller

zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz

extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com