Lenkrolle:

# DTAB 1252 6150



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Radbreite | | 38 mm |
| Nabenlänge | | 50 mm |
| Bauhöhe | | 155 mm |
| Ausladung | | 42.5 mm |
| Plattengröße | | 105 x 88 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 8.5 mm |
| Schraublochentfernung | | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 134 mm |
| Tragkraft | | 200 kg |
| Gewicht | | 1.8 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Richtungsfeststeller

zweireihiger Kugellauf mit Dichtring im Drehkranz

extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Rad mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 72) auf Aluminiumfelge zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com