Lenkrolle:

G46AZ-RF2K125-Q01 (367a 29K125r Z522)



Technische Daten

Durchmesser		125 mm
Laufflächenbreite		32 mm
Bauhöhe		157,5 mm
Ausladung		43,5 mm
Zapfen		24x45 M8/19 mm
Tragkraft		100 kg
Gewicht		884 g

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse
verzinkt-passiviert
Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
mit Platte PD (77x67 mm) und PF (95x70 mm) sowie Rückenloch LC (10,2 mm) und LD (12,2 mm) lieferbar
auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z522 (24x45) und Z622 (28x45 mm)

REACH compliant RoHS compliant

Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
Präzisionskugellager
Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com