Lenkrolle:

# JPRB 1251 5100



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Radbreite | | 35 mm |
| Nabenlänge | | 48 mm |
| Bauhöhe | | 156 mm |
| Ausladung | | 41 mm |
| Achsbohrung | | 10 mm |
| Plattengröße | | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 138 mm |
| Tragkraft | | 200 kg |
| Gewicht | | 1.2 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech

Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com