

## Lenkrolle mit Radfeststeller:

### JSAB 1253 6440/B



## Technische Daten

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Durchmesser            |    | 125 mm         |
| Radbreite              |    | 50 mm          |
| Nabenlänge             |    | 62 mm          |
| Bauhöhe                |    | 160 mm         |
| Ausladung              |    | 50 mm          |
| Plattengröße           |    | 135 x 112 mm   |
| Schraublochdurchmesser |    | 11 mm          |
| Schraublochentfernung  |  | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius          |  | 145 mm         |
| Tragkraft              |  | 220 kg         |
| Gewicht                |  | 2.8 kg         |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm



## Rad

Rad mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 72) auf Aluminiumfelge zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C