Lenkrolle:

# JSAU 1002 6150



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 100 mm |
| Radbreite | | 40 mm |
| Nabenlänge | | 45 mm |
| Bauhöhe | | 130 mm |
| Ausladung | | 40 mm |
| Plattengröße | | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 120 mm |
| Tragkraft | | 200 kg |
| Gewicht | | 1.3 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com