






Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

390r 29K150r Z985 C

RHOMBUS 



## Technische Daten

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser       |  | 150 mm |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm  |
| Bauhöhe           |  | 184 mm |
| Ausladung         |  | 51 mm  |
| Tragkraft         |  | 120 kg |

## Technische Beschreibung

|   |
|---|
| Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert  |
| modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover   |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf   |
| geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen  |
| staub- und spritzwassergeschützt  |
| integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r" |
| Dauerfettfüllung in der Schaltmechanikauch mit anderen Radvarianten lieferbar                 |



## Rad

|   |
|---|
| thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)<br>eisengrau RAL 7011 (Shore A 80) |
| Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz<br>silbergrau RAL 7001      |
| Präzisionskugellager  |
| Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden<br>möglich!>>                    |