






Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

390r 29K200r Z985 C

RHOMBUS 



Technische Daten

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser |  | 200 mm |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm |
| Bauhöhe |  | 237 mm |
| Ausladung |  | 61 mm |
| Tragkraft |  | 120 kg |

Technische Beschreibung

| |
|---|
| Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert |
| modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf |
| geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen |
| staub- und spritzwassergeschützt |
| integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r" |
| Dauerfettfüllung in der Schaltmechanikauch mit anderen Radvarianten lieferbar |



Rad

| |
|---|
| thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80) |
| Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001 |
| Präzisionskugellager |
| Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>> |