






Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

390r 29K200r Z985 C



## Technische Daten

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser       |  | 200 mm |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm  |
| Bauhöhe           |  | 237 mm |
| Ausladung         |  | 61 mm  |
| Tragkraft         |  | 120 kg |

## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanikauch mit anderen Radvarianten lieferbar



## Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>