






Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

391r 29K100r Z985

RHOMBUS 



Technische Daten

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser |  | 100 mm |
| Laufflächenbreite |  | 30 mm |
| Bauhöhe |  | 139 mm |
| Ausladung |  | 42 mm |
| Tragkraft |  | 100 kg |

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse

verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar

Präzisionskugellager im Gabelkopf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>