

Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

M28QZ-UF2K100-AS
(390q 29K100y Z2351ZA)

auf Anfrage



Technische Daten

Durchmesser		100 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		133 mm
Ausladung		42 mm
Zapfen		28x100 (41°/52°) mm
Tragkraft		100 kg

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert

Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q"
und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der
Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU)
eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)

elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager