

Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

M29RZ-RF2K080-AS
(390r 29K080a Z985NP)

auf Anfrage



Technische Daten

Durchmesser		80 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		113 mm
Ausladung		44 mm
Zapfen		32x50 (30°) mm
Tragkraft		80 kg

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert

Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q"
und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der
Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

elektrisch leitfähig

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden
möglich!>>