

Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

M29QZ-RF2K100-AS
(390q 29K100a Z985NP)

auf Anfrage



Technische Daten

Durchmesser		100 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		133 mm
Ausladung		42 mm
Zapfen		32x50 (30°) mm
Tragkraft		100 kg
Gewicht		936 g

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert

Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q"
und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der
Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

elektrisch leitfähig

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden
möglich!>>