

Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

**M29RZ-RF2K150-AS**  
(390r 29K150a Z985NP)



## Technische Daten

|                   |                                                                                      |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Durchmesser       |   | 150 mm            |
| Laufflächenbreite |   | 32 mm             |
| Bauhöhe           |   | 184 mm            |
| Ausladung         |   | 51 mm             |
| Zapfen            |   | 32x50<br>(30°) mm |
| Tragkraft         |  | 120 kg            |

## Technische Beschreibung

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert                                                         |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf                                                       |
| geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen                                                |
| staub- und spritzwassergeschützt                                                              |
| integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r" |
| Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik                                                        |
| Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)  |

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



## Rad

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)<br>eisengrau RAL 7011 (Shore A 80) |
| elektrisch leitfähig                                                        |
| Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz<br>silbergrau RAL 7001      |
| Präzisionskugellager                                                        |
| Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>                       |