

Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

**M19QZ-UF2K150-AS**  
(398q 29K150y K985NP PRIMACY)



## Technische Daten

|                   |                                                                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Durchmesser       |    | 150 mm            |
| Laufflächenbreite |    | 32 mm             |
| Bauhöhe           |    | 188 mm            |
| Ausladung         |    | 42 mm             |
| Zapfen            |    | 32x50<br>(30°) mm |
| Schwenkradius     |    | 117 mm            |
| Tragkraft         |  | 150 kg            |
| Gewicht           |  | 1204 g            |

## Technische Beschreibung

tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung

Präzisionskugellager im Gabelkopf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

leichtgängiges Schaltsystem

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q"  
und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar



## Rad

thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU)  
eisengrau RAL 7011, Shore A 95

Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager