

Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

391q 29K200a Z2351ZA



## Technische Daten

|                   |                                                                                     |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Durchmesser       |  | 200 mm                 |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm                  |
| Bauhöhe           |  | 243 mm                 |
| Ausladung         |  | 61 mm                  |
| Zapfen            |  | 28x100<br>(41°/52°) mm |
| Tragkraft         |  | 120 kg                 |

## Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse

verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt  
lieferbar

Präzisionskugellager im Gabelkopf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q"  
und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der  
Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



## Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)  
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

elektrisch leitfähig

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz  
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden  
möglich!>>