

Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

391r 29K150a Z2351ZA



Technische Daten

Durchmesser		150 mm
Laufflächenbreite		32 mm
Bauhöhe		191 mm
Ausladung		51 mm
Zapfen		28x100 (41°/52°) mm
Tragkraft		120 kg

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse

verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar

Präzisionskugellager im Gabelkopf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

elektrisch leitfähig

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden
möglich!>>